DECASTRIP MAX

DÉCAPANT POUR PEINTURES PUISSANT ET À EFFET RAPIDE POUR UNE UTILISATION EXTÉRIEURE, EXEMPT DE CHLORURE DE MÉTHYLÈNE

Application

DECASTRIP MAX élimine les couches de peinture sur bois, pierre, métal… Il permet d'enlever des couches de peinture d'origines diverses, comme le latex, l'acrylate, l'huile, la cellulose, l'alkyde, le caoutchouc chloré, le polyuréthane, l'époxy,… **DECASTRIP MAX** convient également pour éliminer des colles ainsi que des tags et des graffiti.

Description

DECASTRIP MAX est un produit thixotrope, composé d'un mélange de solvants et d'agents ramollissants. Ce produit présente une excellente adhérence sur surfaces verticales et horizontales et se rince facilement à l'eau. Il se caractérise par son effet rapide. Il ne contient pas d'alcalis, d'acides ou de phénols et n'attaque donc pas les métaux.

Caractéristiques et propriétés

Aspect physique	haut visqueux
pH	neutre
Densité	0,99
Point eclair	5°C

Mode d'emploi

Préparation

Il y a lieu de protéger les éléments ne devant pas être décapés (fenêtres, vitrage, joints élastiques…) à l'aide d'un film et d'un ruban appropriés. Le support doit être sec et exempt d'huile et de graisses. Avant les travaux, il convient d'effectuer un test afin d'évaluer l'action du produit et le résultat obtenu. La température ambiante minimum et la température de contact de la surface à décaper est de minimum 5°C.

Mise en oeuvre

DECASTRIP MAX est appliqué non dilué en couche épaisse à la brosse ou au rouleau. Selon le type de peinture, laissez agir 5 à 15 minutes jusqu'à ce que les couches de peinture commencent à gonfler et à se dissoudre. Éliminez alors ces couches à l'aide d'un grattoir ou à l'eau sous haute pression. Dans certains cas, par exemple lorsqu'il y a plusieurs couches de peinture, il peut s'avérer nécessaire de répéter cette opération. En tout état de cause, il convient toujours de bien rincer le support après l'application pour que celui-ci soit parfaitement nettoyé et exempt de tous résidus de **DECASTRIP MAX,** afin de pouvoir appliquer sans problème une nouvelle couche de peinture.

Précautions

Évitez d'appliquer le produit en plein soleil. En cas de températures extrêmement élevées, il peut s'avérer utile d'appliquer un film plastique approprié dans le **DECASTRIP MAX** pour éviter que le produit ne se dessèche.

rewah n.v. • nijverheidsweg 24 • 2240 zandhoven-belgium
tel +32 (0)3 475 14 14 • fax +32 (0)3 475 10 94 • e mail: info@rewah.com • http://www.rewah.com
ondernemingsnr. 0455.818.737 • RPR Antwerpen • FORTIS: 220-0465200-24

Informations relatives à la sécurité - Transport – Manutention et stockage - Déchets
Consulter la fiche d'information Rewah la plus récente en matière de sécurité concernant le produit, conformément aux directives (EU) 453/2010 annexe II/A. L'information mentionnée sur la feuille d'information de sécurité précitée a été établie avec le plus grand soin possible. Elle est basée sur les connaissances disponibles à la date de son édition. Nous n'acceptons aucune responsabilité par suite de dommages ou de nuisances, de quelle que nature que ce soit, qui seraient provoqués par l'utilisation du produit concerné.

Consommation
0,2 – 0,5 ltr/m²

Conditionnement
1 ltr et 2,5 ltr et 20 ltr

Transport et stockage
Transporter et stocker à l'abri du gel. Protéger le produit en son emballage contre lumière directe du soleil. Eviter le stockage aux températures de >30°C.

Durée de conservation
6 mois après production dans l'emballage d'origine fermé.

Considérations finales
Les données reprises dans la présente fiche de produit, les avis en matière d'application et autres recommandations sont basés sur de vastes analyses et expériences. Elles sont toutefois données sans engagement y compris en matière de responsabilités de tiers. Elles ne dispensent pas les clients d'examiner eux-mêmes les produits et le mode d'emploi en matière d'aptitude à l'emploi pour la destination visée. Les caractéristiques et propriétés indiquées concernent des valeurs et des analyses moyennes obtenues à 20°C, des tolérances étant admises. Notre service clientèle se tient volontiers à votre disposition pour répondre à vos questions. La présente fiche de produit remplace toutes les précédentes.

rewah n.v. • nijverheidsweg 24 • 2240 zandhoven-belgium
tel +32 (0)3 475 14 14 • fax +32 (0)3 475 10 94 • e mail: info@rewah.com • http://www.rewah.com
ondernemingsnr. 0455.818.737 • RPR Antwerpen • FORTIS: 220-0465200-24

DECASTRIP MAX

DÉCAPANT POUR PEINTURES PUISSANT ET À EFFET RAPIDE POUR UNE UTILISATION EXTÉRIEURE, EXEMPT DE CHLORURE DE MÉTHYLÈNE

Application

DECASTRIP MAX élimine les couches de peinture sur bois, pierre, métal… Il permet d'enlever des couches de peinture d'origines diverses, comme le latex, l'acrylate, l'huile, la cellulose, l'alkyde, le caoutchouc chloré, le polyuréthane, l'époxy,… **DECASTRIP MAX** convient également pour éliminer des colles ainsi que des tags et des graffiti.

Description

DECASTRIP MAX est un produit thixotrope, composé d'un mélange de solvants et d'agents ramollissants. Ce produit présente une excellente adhérence sur surfaces verticales et horizontales et se rince facilement à l'eau. Il se caractérise par son effet rapide. Il ne contient pas d'alcalis, d'acides ou de phénols et n'attaque donc pas les métaux.

Caractéristiques et propriétés

Aspect physique	haut visqueux
pH	neutre
Densité	0,99
Point eclair	5°C

Mode d'emploi

Préparation

Il y a lieu de protéger les éléments ne devant pas être décapés (fenêtres, vitrage, joints élastiques…) à l'aide d'un film et d'un ruban appropriés. Le support doit être sec et exempt d'huile et de graisses. Avant les travaux, il convient d'effectuer un test afin d'évaluer l'action du produit et le résultat obtenu. La température ambiante minimum et la température de contact de la surface à décaper est de minimum 5°C.

Mise en oeuvre

DECASTRIP MAX est appliqué non dilué en couche épaisse à la brosse ou au rouleau. Selon le type de peinture, laissez agir 5 à 15 minutes jusqu'à ce que les couches de peinture commencent à gonfler et à se dissoudre. Éliminez alors ces couches à l'aide d'un grattoir ou à l'eau sous haute pression. Dans certains cas, par exemple lorsqu'il y a plusieurs couches de peinture, il peut s'avérer nécessaire de répéter cette opération. En tout état de cause, il convient toujours de bien rincer le support après l'application pour que celui-ci soit parfaitement nettoyé et exempt de tous résidus de **DECASTRIP MAX,** afin de pouvoir appliquer sans problème une nouvelle couche de peinture.

Précautions

Évitez d'appliquer le produit en plein soleil. En cas de températures extrêmement élevées, il peut s'avérer utile d'appliquer un film plastique approprié dans le **DECASTRIP MAX** pour éviter que le produit ne se dessèche.

rewah n.v. • nijverheidsweg 24 • 2240 zandhoven-belgium
tel +32 (0)3 475 14 14 • fax +32 (0)3 475 10 94 • e mail: info@rewah.com • http://www.rewah.com
ondernemingsnr. 0455.818.737 • RPR Antwerpen • FORTIS: 220-0465200-24

Informations relatives à la sécurité - Transport – Manutention et stockage - Déchets
Consulter la fiche d'information Rewah la plus récente en matière de sécurité concernant le produit, conformément aux directives (EU) 453/2010 annexe II/A. L'information mentionnée sur la feuille d'information de sécurité précitée a été établie avec le plus grand soin possible. Elle est basée sur les connaissances disponibles à la date de son édition. Nous n'acceptons aucune responsabilité par suite de dommages ou de nuisances, de quelle que nature que ce soit, qui seraient provoqués par l'utilisation du produit concerné.

Consommation
0,2 – 0,5 ltr/m²

Conditionnement
1 ltr et 2,5 ltr et 20 ltr

Transport et stockage
Transporter et stocker à l'abri du gel. Protéger le produit en son emballage contre lumière directe du soleil. Eviter le stockage aux températures de >30°C.

Durée de conservation
6 mois après production dans l'emballage d'origine fermé.

Considérations finales
Les données reprises dans la présente fiche de produit, les avis en matière d'application et autres recommandations sont basés sur de vastes analyses et expériences. Elles sont toutefois données sans engagement y compris en matière de responsabilités de tiers. Elles ne dispensent pas les clients d'examiner eux-mêmes les produits et le mode d'emploi en matière d'aptitude à l'emploi pour la destination visée. Les caractéristiques et propriétés indiquées concernent des valeurs et des analyses moyennes obtenues à 20°C, des tolérances étant admises. Notre service clientèle se tient volontiers à votre disposition pour répondre à vos questions. La présente fiche de produit remplace toutes les précédentes.

rewah n.v. • nijverheidsweg 24 • 2240 zandhoven-belgium
tel +32 (0)3 475 14 14 • fax +32 (0)3 475 10 94 • e mail: info@rewah.com • http://www.rewah.com
ondernemingsnr. 0455.818.737 • RPR Antwerpen • FORTIS: 220-0465200-24